

## 追加プログラム説明

### 【資料について】

この資料は、Ver.01.167以降に追加された設定ファイルで使用が可能な項目について記載したものです。取扱説明書(プログラム編)とあわせてご活用願います。

また、バージョンを上げる事により設定初期値が変わる物もありますので、ご注意ください。

以下のパラメータは Web プログラミングからの設定はできません。

### 《初期値変更》

#### AUTO CALL HOLD

設定値の形式	ブーリアン型
説明	通話中に DN(内線)が設定されたフレキシブルボタンを押したときに、通話を切断するか保留にするかを指定します。
設定値	• Y: 通話を保留します。 • N: 通話を切断します。
初期値	Y (初期値を N から Y へ変更しています)

### 《新規追加項目》

#### DISCONNECT\_CANCEL\_BUTTON\_ENABLE

設定値の形式	ブーリアン型
説明	通話中 [戻る] ボタンを押したときに、通話を切断するかしないかを設定します。
設定値	• Y: 通話を切断します。 • N: 通話を切断しません。
初期値	N

#### LINE PREFERENCE INCOMING

設定値の形式	テキスト型
説明	着信中にハンドセットを上げる(オフフック)またはスピーカホンボタンを押下した場合、着信に应答するか、着信に应答せず新たな DN を捕捉(発信優先動作)するかを指定します。
設定値	• RING: 着信に应答します。 • NOLN: 着信に应答せず、DN を捕捉します(発信優先動作)。
初期値	RING

## MAINTENANCE\_WEB\_RESET\_ON\_STARTUP

設定値の書式	ブーリアン型
説明	Web プログラミングで次のパラメータが設定されていた場合、自動再起動後それらの設定を初期化します。端末個別で Web 設定されている次の項目を初期化することで、設定ファイルの同パラメータ値を有効化することが可能となります。 FIRM_UPGRADE_ENABLE FIRM_UPGRADE_AUTO FIRM_FILE_PATH PROVISION_ENABLE CFG_CYCLIC CFG_CYCLIC_INTVL CFG_RESYNC_FROM_SIP CFG_STANDARD_FILE_PATH CFG_PRODUCT_FILE_PATH CFG_MASTER_FILE_PATH
設定値	• Y: 初期化実行します。 • N: 初期化実行しません。
初期値	N

## PHONEBOOK\_RINGTONE\_ENABLE

設定値の書式	ブーリアン型
説明	着信時に、電話帳に登録があった場合、電話帳で指定された着信音で鳴動するか、フレキシブルボタンに設定された着信音で鳴動するかを設定します。 N を設定し、フレキシブルボタン設定で「無鳴動」を指定していれば、常に着信音が鳴動しません。
設定値	• Y: 電話帳で指定した着信音で鳴動します。 • N: フレキシブルボタンに設定された着信音で鳴動します。
初期値	Y

## REORDER\_TONE\_ENABLE

設定値の書式	ブーリアン型
説明	相手終話時に、リオーダー音を鳴動させるか、即時待機とするかを設定します。
設定値	• Y: リオーダー音を鳴動させます。 • N: リオーダー音鳴動せず、即時待機とします。
初期値	Y

## XMLAPP\_FFKEY\_ENABLE

設定値の書式	ブーリアン型
説明	UT248N のフレキシブルボタン、およびページボタンを、XML で使用するか、電話操作ボタンとして使用するかを設定します。
設定値	• Y: XMLアプリケーションで使用します。 • N: XML では使用せず、電話操作ボタンとして使用します。
初期値	Y